

NHM-500 雾度计介绍



图 1 NHM-500 雾度计

NHM-500 雾度计是北京澳普乐科技发展有限公司针对雾度计量测试需求，依据中华人民共和国国家标准“GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定”、美国材料测试协会标准“ASTM D 1003: Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics”以及国际 ISO 标准“ISO 14782 (1999): Plastics - Determination of haze for transparent materials”研制的多功能高精度雾度计量仪器。

该型雾度测量仪器可适用于塑料、化工、液晶显示材料、光学镜片、汽车安全玻璃、烟草行业、航空航天以及建筑玻璃等领域透明材料雾度计量测试，可作为计量检测部门、质量监管机构以及生产企业雾度计量装置或专业仪器，具有测量精度高、稳定性好、操作便利、功能齐全等特点。

NHM-500 雾度计的特点为：

1. 测量积分球结构同时具备满足标准“ASTM D 1003”、“GB/T 2410-2008”和“ISO 14782: 1999”测量条件；
2. 具备 CIE C 光源和 CIE A 光源两种测量光源条件；
3. 雾度测量范围 0.1%~95.0%，雾度测量分辨率 0.01，雾度测量重复性 0.01；
4. 具有半球透射比及漫透射比测量功能，测量范围 0.01~1.0；
5. 仪器采用大面积液晶触摸面板操作，界面友好，自动化程度高，操作简便；
6. 仪器可连计算机操作控制，同时能与仪器触控面板进行交互操作，数据自动传输存储；
7. 仪器具有对环境温湿度测量记录功能；
8. 样品仓具有良好的密封性，不受外界环境光的影响；
9. 样品夹持方便，测量样品尺寸几乎不受限制
10. 仪器量值直接溯源至雾度国家标准装置，测量精度高，测量重复性和稳定性好。

北京澳普乐科技开发有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路 3 号 B 座 1105

电话：010-83682408

邮箱：info@apltest.com

网址：www.apltest.com